



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน

เรื่อง กำหนดระยะทางในการขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing)

.....

ด้วย เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน ตามมาตรฐาน มทล. ๒๓๐-๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด ซึ่งตามมาตรฐานงานทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing) ข้อ ๔. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ข้อ ๔.๑ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ซึ่งกำหนดว่า ผู้รับจ้างควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ในสายทางที่ก่อสร้าง หากจำเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉลี่ย ๘๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะทางเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนี้ควรมีกำลังผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรของส่วนผสมเฉพาะงาน โดยอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนดด้วย

เนื่องจากสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหินมีถนนทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ตัดผ่านเขตเทศบาล การคมนาคมภายในเขตเทศบาลมีความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองหิน จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้รับจ้างควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ในสายทางก่อสร้าง หากจำเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉลี่ย ๑๑๐ กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด ในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการก่อสร้างงานแอสฟัลต์คอนกรีต ตามมาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต มทล. ๒๓๐-๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมพงษ์ พุสี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน